

inspect M 检验机

打造国际品牌

构建百年三金

一部多功能伺服
回转检验机。



Sanjin 三金

山东三金玻璃机械有限公司

Add: 山东省淄博市周村区兴鲁大道577号

Tel: +86 533 6180774/6182508

Fax: +86 533 6166065/6187508

Website: www.sanjinglass.com

Sanjin 三金

inspect M 回转式检验机

inspect M 型是一部多功能伺服回转伺服回转检验机，每分钟可检测高达 200 个瓶子。

器皿范围

	高度	直径	瓶口直径
12工位星轮	50 to 350 mm	66 to 118 mm	11 to 118 mm
	[1.96 to 13.78 in.]	[2.60 to 3.94 in.]	[0.4 to 3.94 in.]
24工位星轮	50 to 350 mm	35 to 64 mm	11 to 64 mm
	[1.96 to 13.78 in.]	[1.37 to 2.52 in.]	[0.4 to 2.52 in.]

标准检测：

- 接触式瓶口外径和内径检查
- 接触式瓶口气密性(瓶口缺口和凹陷) 和高度检测
- 8通道美国进口裂纹检测系统
- 根部点状模号识别
- 瓶身椭圆度

可选检测：

- 非接触式壁厚测量
- 12通道美国进口裂纹检测系统

可检测的缺陷：

- 瓶口内径超标
- 瓶口外径超标
- 瓶口、瓶颈、瓶肩、瓶身、瓶跟和瓶底裂纹检验
- 瓶口缺陷 – 瓶口缺口和凹陷
- 高度检测



精准的容器控制

瓶子经由螺杆按一定间距送入伺服分度星轮中，以确保传送无误。检查后，在容器退出检测设备时，达标的瓶子会传回生产线，有缺陷的瓶子则被剔除。

物理规格

电源需求

380/400/415 VAC, 3 相电源 50Hz

气源需求

气压最小值----- 3.5 bar (50 PSI)
 气压最大值----- 7 bar (100 PSI)
 最高消耗量----- 0.8- 0.85 m³/min[20 to 30 cfm]

温度规格

最高值 (无空调)----- 40° C [104° F]
 最高值 (空调冷却)----- 50° C [122° F]
 最小值----- 1° C [34° F]
 相对湿度----- 95% (非冷凝)

机速

最高----- 每分钟 200 支
 最低----- 每分钟60支

注：机速可因容器的尺寸，形状，星轮设置和瓶口内径检查冲程而改变。

设备尺寸

长度----- 2834mm
 宽度----- 1162mm
 高度----- 2095mm to 2695mm
 (输送带的高度介于 900mm 到 1500 mm)